



番号	名称	数量	規格・寸法
①	内部槽	一式	SUS304 PL-3.0t
②	バスケット	1	SUS304 ハンチングプレート 1.0t×4φ×6p
③	流入口	1	SUS304 内衬ソケット 80A
④	流出口	1	SUS304 内衬ソケット 80A
⑤	可動式整流板 A	1	SUS304 PL-1.5t
⑥	可動式整流板 B	1	SUS304 PL-1.5t
⑦	耐火断熱材	一式	セラミックファイバ-
⑧	外部カバー	一式	SS PL-1.6t
⑨	スペーサー	8	SS FB-44×3.2t
⑩	パイプカバー	2	SS PL-1.6t
⑪	防水止め	一式	SUS304 FB-15×5.0t
⑫	排水トラップ管	1	塩ビ DT75
⑬	掃除口	1	塩ビ C075
⑭	鉄板ビス	一式	SS M5

建築基準法施行令第129条の2の5第1項七号ハ  
 [防火区画貫通部60分遮炎性能] 規定適合品  
 認定番号: PS060FL-9421

実容量	54ℓ
国内仕様	

**FLP工業株式会社**

訂正 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

図面作成日 2019年 2月 3日

図面番号 \_\_\_\_\_

図面名 SUS製遮炎型ケークリス阻集器  
パイプ流入床吊り型

営業担当者 \_\_\_\_\_

設計者 千崎

作図者 千崎

検図者 \_\_\_\_\_

品番 GXSR-630H

縮尺 1/10