



番号	名称	数量	規格・寸法
①	本体	一式	SS PL-3.2t
②	本体天板	一式	SS PL-3.2t
③	点検蓋	一式	SS PL-2.3t
④	施錠用金具	1	SS PL-3.2t
⑤	ゴムパッキン	一式	合成ゴム 20×3.0t
⑥	底板	1	SS PL-3.2t
⑦	通気口	1	SS 内ネジソケット 25A
⑧	膨張口	1	SS 内ネジソケット 25A
⑨	自動給水口	1	SS 内ネジソケット 20A
⑩	手動給水口	1	SS 内ネジソケット 20A
⑪	オーバーフロー	1	SS 内ネジソケット 25A
⑫	ドレーン	1	SS 内ネジソケット 20A
⑬	電極取付口	1	SS 内ネジソケット 50A

適合標準架台	
ブラケット	TBB2
逆ブラケット	TBR2
100H	TB21
300H	TB23A / TB23B
500H	TB25
700H	TBX27
1,000H	TBX210

有効容量	100ℓ
自重	≒ 64 kg
国土交通省仕様(国内仕様)	
内部処理: エポキシ樹脂塗装	
外部処理: サビ止ベイント塗装	

\* ポールタップは別途となります。  
 (推奨: アイエス工業株式会社製)  
 (注: 推奨品以外のポールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)