



番号	名称	数量	規格・寸法
①	本体	一式	SUS304 2B PL-3.0t
②	本体天板	一式	SUS304 2B PL-3.0t
③	点検蓋	一式	SUS304 2B PL-2.0t
④	施錠用金具	1	SUS304 2B PL-3.0t
⑤	コムパッキン	一式	合成ゴム 20×3.0t
⑥	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑦	通気口	1	SUS304 内衫ソケット 25A
⑧	膨張口	1	SUS304 内衫ソケット 25A
⑨	自動給水口	1	SUS304 内衫ソケット 20A
⑩	手動給水口	1	SUS304 内衫ソケット 20A
⑪	オーバーフロー	1	SUS304 内衫ソケット 25A
⑫	ドレーン	1	SUS304 内衫ソケット 20A
⑬	電極取付口	1	SUS304 内衫ソケット 50A

適合標準架台	
ブラケット	TBB2
逆ブラケット	TBR2
100H	TB21
300H	TB23A / TB23B
500H	TB25
700H	TBX27
1,000H	TBX210

有効容量	100ℓ
自重	≒ 60 kg
国土交通省仕様(国内仕様)	

*ボールタップは別途となります。
 (推奨: アイエス工業株式会社)
 (注: 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)

アイエス工業株式会社

訂正 _____

図面作成日 2020年 6月 4日
 図面番号 _____
 営業担当者 _____ 設計者 千崎
 作図者 千崎 検図者 _____

図面名 SUS鋼板製タンク (膨張タンク仕様)
 品番 PTE-100SA
 縮尺 1/10