



番号	名称	数量	規格・寸法
①	本体	一式	SUS304 2B PL-3.0t
②	本体天板	一式	SUS304 2B PL-3.0t
③	点検蓋	一式	SUS304 2B PL-2.0t
④	蓋固定用ボルト	4	SUS304 8φ (ワッシャー付)
⑤	コラムツギ	一式	合成コム 20×3.0t
⑥	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑦	通気口	1	SUS304 内衫ソケット 25A
⑧	膨張口	1	SUS304 内衫ソケット 25A
⑨	自動給水口	1	SUS304 内衫ソケット 20A
⑩	手動給水口	1	SUS304 内衫ソケット 20A
⑪	オーバーフロー	1	SUS304 内衫ソケット 25A
⑫	ドレーン	1	SUS304 内衫ソケット 20A
⑬	電極取付口	1	SUS304 内衫ソケット 50A

適合標準架台	
ブラケット	TBB2
逆ブラケット	TBR2
100H	TB21
300H	TB23A / TB23B
500H	TB25
700H	TBX27
1,000H	TBX210

有効容量	100ℓ
自重	≒ 60 kg
国土交通省仕様(国内仕様)	

\* ボールタップは別途となります。  
 (推奨: アイエス工業株式会社製)  
 (注: 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)

**アイエス工業株式会社**

訂正 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

図面作成日 2020年 6月 4日  
 図面番号 \_\_\_\_\_  
 営業担当者 \_\_\_\_\_ 設計者 千崎  
 作図者 千崎 検図者 \_\_\_\_\_

図面名 SUS鋼板製タンク (膨張タンク仕様)  
 品番 PTE-100SB  
 縮尺 1/10