



番号	名称	数量	規格・寸法
①	本体	一式	SUS304 2B PL-3.0t
②	本体天板	一式	SUS304 2B PL-3.0t
③	点検蓋	一式	SUS304 2B PL-2.0t
④	施錠用金具	1	SUS304 2B PL-3.0t
⑤	コムパツキン	一式	合成ゴム 20×3.0t
⑥	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑦	側面外部補強材	一式	SUS304 L-50×50×6.0t
⑧	天板裏部補強材	一式	SUS304 L-50×50×6.0t
⑨	通気口	1	SUS304 内衫ソケット 25A
⑩	膨張口	1	SUS304 内衫ソケット 32A
⑪	自動給水口	1	SUS304 内衫ソケット 25A
⑫	手動給水口	1	SUS304 内衫ソケット 25A
⑬	オーバーフロー	1	SUS304 内衫ソケット 32A
⑭	ドレーン	1	SUS304 内衫ソケット 20A
⑮	電極取付口	1	SUS304 内衫ソケット 50A

適合標準架台	
100H	TB61
300H	TB63A / TB63B
500H	TB65
700H	TB67
1,000H	TB610

有効容量	300ℓ
自重	≒ 130 kg
国土交通省仕様(国内仕様)	

\* ボールタップは別途となります。  
 (推奨: アイエス工業株式会社製)  
 (注: 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)