



番号	名称	数量	規格・寸法
①	本体	一式	SS PL-3.2t
②	本体天板	一式	SS PL-3.2t
③	点検蓋	一式	SS PL-2.3t
④	蓋固定用ボルト	4	SS 8φ (ワッシャー付)
⑤	ゴムパッキン	一式	合成ゴム 20×3.0t
⑥	底板	1	SS PL-3.2t
⑦	側面外部補強材	一式	SS L-50×50×6.0t
⑧	通気口	1	SS 内径ソケット 25A
⑨	給水出口	1	SS 内径ソケット 40A
⑩	自動給水口	1	SS 内径ソケット 25A
⑪	手動給水口	1	SS 内径ソケット 25A
⑫	オーバーフロー	1	SS 内径ソケット 32A
⑬	ドレーン	1	SS 内径ソケット 20A
⑭	電極取付口	1	SS 内径ソケット 50A

適合標準架台	
ブラケット	TBB3
逆ブラケット	TBR3
100H	TB31
300H	TB33A / TB33B
500H	TB35
700H	TBX37
1,000H	TBX310

有効容量	200ℓ
自重	≒ 102 kg
国土交通省仕様(国内仕様)	
内部処理: エポキシ樹脂塗装	
外部処理: サビ止ペイント塗装	

\* ボールタップは別途となります。  
 (推奨: アイエス工業株式会社製)  
 (注: 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)

**アイ工業株式会社**

訂正  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

図面作成日 2020年 3月 16日  
 図面番号 \_\_\_\_\_  
 営業担当者 \_\_\_\_\_ 設計者 千崎 \_\_\_\_\_  
 作図者 千崎 \_\_\_\_\_ 検図者 \_\_\_\_\_

図面名 **SS鋼板製タンク**  
**(消火用充水タンク仕様)**  
 品番 **PTF-200B** 縮尺 1/10