



番号	名称	数量	規格・寸法
①	本体	一式	SUS304 PL-3.0t
②	バスケット	1	SUS304 バンチングメッシュ 1.0t×4φ×6p
③	流出口	1	SUS304 内ネジリット 125A
④	可動式整流板 A	2	SUS304 2B PL-1.5t
⑤	可動式整流板 B	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑥	排水トラップ管	1	塩ビ DT125
⑦	掃除口	1	塩ビ C0125
⑧	防水止め	一式	SUS304 FB-15×5.0t
⑨	外部つば下補強材	一式	SUS304 L-50×50×6.0t
⑩	点検蓋	3	SS 縞板 3.2t
⑪	受枠本体	一式	SUS304 L-50×50×4.0t
⑫	蓋用補強枠	一式	SS L-40×40×3.0t
⑬	補強材	一式	SS FB-32×4.5t
⑭	スレ止材	2	SS FB-25×3.2t
⑮	落込式取手	6	SS 10φ
⑯	アジャスター固定金具	8ヶ所	SUS304 FB-40×4.0t (12φ穴開け)
⑰	アジャスター金具	12ヶ所	SS L-20×20×3.2t H=40 (曲げ加工)

実容量	270ℓ
国内仕様	

- \* 標準流出方向は(Y)方向となります。  
(X)(Z)方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- \* 予告無くデザイン等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- \* 標準セットの点検蓋はSS縞鋼板製です。  
(別途、SUS製等も特注対応致します。)

**FLP工業株式会社**

作図者	千崎	図面名	SUS製グリース阻集器 側溝流入埋設型
検図者		品番	S-1260H
			縮尺 1/15