



番号	名称	規格・寸法
①	本体	SUS 3.0t
②	バスケット	SUS304 ハンダプレート 1.0t×4φ×6p
③	流入口	SUS304 内ネジソケット 50A
④	流出口	SUS304 内ネジソケット 100A
⑤	可動式整流板	SUS304 2B 1.5t
⑥	固定式整流板	SUS304 2B 1.5t
⑦	ハイクャップ	FRP
⑧	点検蓋	SS 縞鋼板
⑨	蓋用枠	SS
⑩	マジ材	SUS
⑪	スレ止材	SS
⑫	補強材	SS
⑬	取手	SS
⑭	落込式取手	SS
⑮	アンカー用固定金具	SS

実容量	60ℓ
国内仕様	

* 標準流出方向は(Y)方向となります。
 (X)(Z)方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
 * 予告無くデザイン等変更する場合がございますので、
 詳細はお問合せ下さい。
 * 標準セットの点検蓋はSS縞鋼板製です。
 (別途、SUS製等も特注対応致します。)

フレイ工業株式会社

作図者	千崎	図面名	SUS製浅型グリース阻集器 パイプ流入型
検図者		品番	SOSC-1050R-20
			縮尺 1/8