

番号	名 称	規 格・寸 法
①	本体	SUS 3.0t
②	ﾊﾞｽﾍﾞｯﾄ	SUS304 ﾊﾞﾝﾅｼﾞﾌﾞﾚｰﾄ 1.0t×4φ×6p
③	流出口	SUS304 内ﾋﾞｼﾞｬｯﾄ 100A
④	可動式整流板	SUS304 2B 1.5t
⑤	固定式整流板	SUS304 2B 1.5t
⑥	ﾊﾞｲｷｬﾌﾞ	FRP
⑦	点検蓋	SS
⑧	蓋用枠	SS
⑨	ｼﾞｬﾂ材	SUS
⑩	ｽﾚ止材	SS
⑪	補強材	SS
⑫	取手	SS
⑬	落込式取手	SS
⑭	ｱｶｰ用固定金具	SS

実 容 量	86ℓ
-------	-----

- *標準流出方向は⓪方向となります。
- ⓧ⓷方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- *予告無くﾃﾞｿﾞｲﾝ等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- *標準ﾍﾞｯﾄの点検蓋はSS編鋼板製です。
(別途、SUS製等も特注対応致します。)

国内仕様

ﾌﾟﾚｲｲ工業株式会社

作 図 者	千 崎	図 面 名	SUS製浅型ｸﾞﾘｰﾝ阻集器
検 図 者		品 番	側溝流入型 S0SC-1260-20
		縮 尺	1／10