

番号	名 称	規 格・寸 法
①	本体	SUS 3.0t
②	ハ スケット	SUS304 ハ スケット プレート 1.0t×4φ×6p
③	流 出 口	SUS304 内ネジ ソケット 80A
④	可 動 式 整 流 板	SUS304 2B 1.5t
⑤	固 定 式 整 流 板	SUS304 2B 1.5t
⑥	ハ イキャップ	FRP
⑦	点 検 蓋	SS 縞鋼板
⑧	蓋 用 枠	SS
⑨	メ ン 材	SUS
⑩	ス レ止 材	SS
⑪	取 手	SS
⑫	落 込 式 取 手	SS
⑬	フッカー用 固定金具	SS

実 容 量	38 ℓ
-------	------

- * 標準流出方向は(Y)方向となります。
(X)(Z)方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- * 予告無くデザイン等変更する場合がございますので、
詳細はお問合せ下さい。
- * 標準ソケットの点検蓋はSS縞鋼板製です。
(別途、SUS製等も特注対応致します。)

国内仕様

フレイ工業株式会社

作 図 者	千 崎	図 面 名	SUS製浅型グリッド阻集器 側溝流入型
検 図 者		品 番	SOSC-840-20
		縮 尺	1/7