



番号	名称	数量	規格・寸法
①	本体	一式	SUS304 PL-3.0t
②	バスケット	1	SUS304 ハンチングメタル 1.0t×4φ×6p
③	流入口	1	SUS304 内衬ソケット 80A
④	流出口	1	SUS304 内衬ソケット 80A
⑤	可動式整流板 A	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑥	可動式整流板 B	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑦	排水トラップ管	1	塩ビ DT75
⑧	掃除口	1	塩ビ C075
⑨	防水止め	一式	SUS304 FB-15×5.0t
⑩	点検蓋	2	SS 縞板 3.2t
⑪	受枠本体	一式	SUS304 L-40×40×3.0t
⑫	蓋用補強枠	一式	SS L-30×30×3.0t
⑬	補強材	一式	SS FB-25×4.5t
⑭	ズレ止材	1	SS FB-25×3.2t
⑮	落込式取手	4	SS 10φ
⑯	アンカー用固定金具	6ヶ所	SUS304 FB-40×4.0t(12φ穴開け)
⑰	アジャスター金具	8ヶ所	SS L-20×20×3.2t H=23(曲げ加工)

実容量	78ℓ
国内仕様	

- \* 標準流入方向は③方向となります。  
①②方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- \* 標準流出方向は④方向となります。  
③④方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- \* 予告無くデザイン等変更する場合がございますので、  
詳細はお問合せ下さい。
- \* 標準セットの点検蓋はSS縞鋼板製です。  
(別途、SUS製等も特注対応致します。)