



番号	名称	数量	規格・寸法
①	内部槽	一式	SUS304 2B PL-3.0t
②	断熱材	一式	硬質ウレタン 厚さ30mm
③	外部カバー	一式	SUS304 2BHL PL-2.0t
④	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑤	点検口	一式	FRP
⑥	外部点検蓋	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑦	内部蓋	1	FRP
⑧	ゴムパッキン	一式	合成ゴム 20×3.0t
⑨	施錠用金具	1	SUS304 PL-3.0t
⑩	蓋支持部補強	1	SUS304 FB-50×3.0t
⑪	内部補強材	一式	SUS304 L-50×50×6.0t
⑫	通気口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑬	膨張口	1	SUS304 内径ソケット 40A
⑭	自動給水口	1	SUS304 内径ソケット 32A
⑮	手動給水口	1	SUS304 内径ソケット 32A
⑯	オーバーフロー	1	SUS304 内径ソケット 40A
⑰	ドレーン	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑱	電極取付口	1	SUS304 内径ソケット 50A

適合標準架台	
100H	TB91
300H	TB93A / TB93B
500H	TB95
700H	TB97
1,000H	TB910

実容量	750 ℓ
自重	≒ 399 kg
国内仕様	

* ボールタップは別途となります。
 (推奨: 兼工業株式会社製)
 (注: 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)

PLI工業株式会社

訂正

図面作成日 2020年 5月 27日
 図面番号
 営業担当者 設計者 千崎 作図者 千崎 検図者

図面名 SUS製サンドイッチ型タンク (膨張タンク仕様)
 品番 SUTE-750 縮尺 1/15