

| 番号 | 名称 | 数量 | 規格・寸法 |
|----|---------|----|---------------------|
| ① | 内部槽 | 一式 | SUS304 2B PL-3.0t |
| ② | 断熱材 | 一式 | 硬質ウレタン 厚さ30mm |
| ③ | 外部カバー | 一式 | SUS304 2BHL PL-1.5t |
| ④ | 底板 | 1 | SUS304 PL-3.0t |
| ⑤ | 点検口 | 一式 | FRP |
| ⑥ | 外部点検蓋 | 1 | SUS304 2B PL-1.5t |
| ⑦ | 内部蓋 | 1 | FRP |
| ⑧ | ゴムパッキン | 一式 | 合成ゴム 20×3.0t |
| ⑨ | 施錠用金具 | 1 | SUS304 PL-3.0t |
| ⑩ | 内部補強材 | 一式 | SUS304 L-50×50×6.0t |
| ⑪ | 蓋支持部補強 | 1 | SUS304 FB-50×3.0t |
| ⑫ | 通気口 | 1 | SUS304 内径ソケット 25A |
| ⑬ | 給水出口 | 1 | SUS304 内径ソケット 40A |
| ⑭ | 自動給水口 | 1 | SUS304 内径ソケット 25A |
| ⑮ | 手動給水口 | 1 | SUS304 内径ソケット 25A |
| ⑯ | オーバーフロー | 1 | SUS304 内径ソケット 32A |
| ⑰ | ドレーン | 1 | SUS304 内径ソケット 20A |
| ⑱ | 電極取付口 | 1 | SUS304 内径ソケット 50A |

| 適合標準架台 | |
|--------|---------------|
| 100H | TB51 |
| 300H | TB53A / TB53B |
| 500H | TB55 |
| 700H | TB57 |
| 1,000H | TB510 |

| | |
|------|----------|
| 実容量 | 300ℓ |
| 自重 | ≒ 221 kg |
| 国内仕様 | |

* ボールタップは別途となります。
 (推奨: アイエス工業株式会社製)
 (注: 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)

