


番 号	名 称	数 量	規 格 ・ 寸 法
①	内部槽	一 式	SUS304 2B PL-3.0t
②	断熱材	一 式	硬質ウレタン 厚さ30mm
③	外部カバー	一 式	SUS304 2BHL PL-2.0t
④	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑤	点検口	一 式	FRP
⑥	外部点検蓋	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑦	内部蓋	1	FRP
⑧	コールドパッキン	一 式	合成ゴム 20×3.0t
⑨	施錠用金具	1	SUS304 PL-3.0t
⑩	蓋支持部補強	1	SUS304 FB-50×3.0t
⑪	内部補強材	一 式	SUS304 L-50×50×6.0t
⑫	通気口	1	SUS304 内ネジソケット 25A
⑬	給水出口	1	SUS304 内ネジソケット 40A
⑭	自動給水口	1	SUS304 内ネジソケット 25A
⑮	手動給水口	1	SUS304 内ネジソケット 25A
⑯	オーバーフロー	1	SUS304 内ネジソケット 32A
⑰	ドレーン	1	SUS304 内ネジソケット 20A
⑱	電極取付口	1	SUS304 内ネジソケット 50A

適合標準架台	
100H	TB71
300H	TB73A / TB73B
500H	TB75
700H	TBX77
1,000H	TBX710

実 容 量	4 5 0 ℓ
自 重	≒ 2 4 0 kg
国内仕様	

* ボールタップは別途となります。
(推奨：アイエス工業株式会社製)
(注：推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)



アイエス工業株式会社

訂 正	

図面作成日 2020年 5月 27日

営業担当者 設計者 千 崎

図面番号

作 図 者 千 崎 検 図 者

図 面 名 SUS製サンドイッチ型タンク
(消火用充水タンク仕様)

品 番 SUTF-450

縮 尺 1/15